
W45 O HJOF VA

Manchon fileté, coude 45°



| Caractéristiques | | | | |
|------------------|---|--|--|--|
| Raccord 1 | Filetage extérieur UN/UNF | | | |
| Étanchéité 1 | Étanchéité par joint torique sur manchon fileté | | | |
| Raccord 2 | filet extérieur ORFS | | | |
| Étanchéité 2 | à garniture plate avec joint torique | | | |
| Construction | Manchon fileté, direction réglable | | | |
| Conception | Coude 45° | | | |
| Matériau | Acier inoxydable | | | |





Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

| Article | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|------------|----|--------------|--------------|
| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 |
| W45 O 04 HJOF VA | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| W45 O 06 HJOF VA | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| W45 O 08 HJOF VA | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| W45 O 10 HJOF VA | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| W45 O 12 HJOF VA | 1 1/16" -12 UN | 1 3/16" -12 UN | 30 | 35 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

| Gamme de produits | | | | |
|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
| W45 O HJOF | Manchon fileté, coude 45°, Acier | | | |