
W90 AB HB
Raccord, coude 90°

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage femelle BSP
Étanchéité 1	Cône extérieur 60°
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°
Construction	Raccords
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article

Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1
W90 AB 02 HB	G 1/8" -28	10	14
W90 AB 04 HB	G 1/4" -19	14	19
W90 AB 06 HB	G 3/8" -19	17	22
W90 AB 08 HB	G 1/2" -14	22	27
W90 AB 10 HB	G 5/8" -14	24	30
W90 AB 12 HB	G 3/4" -14	27	32
W90 AB 16 HB	G 1" -11	36	41
W90 AB 20 HB	G 1 1/4" -11	46	50
W90 AB 24 HB	G 1 1/2" -11	50	55
W90 AB 32 HB	G 2" -11	60	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

W90 AB HB VA	Adaptateur femelle, coude 90°, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.