


Raccord 1 Filetage femelle BSP Étanchéité 1 Cône extérieur 60° Raccord 2 filetage femelle BSP Construction Raccords	Caractéristiques				
Raccord 2 filetage femelle BSP Construction Raccords	Raccord 1	Filetage femelle BSP			
Construction Raccords	Étanchéité 1	Cône extérieur 60°			
	Raccord 2	filetage femelle BSP			
	Construction	Raccords			
Conception Coude 90°	Conception	Coude 90°			
Matériau Acier inoxydable	Matériau	Acier inoxydable			





Article				
Désignation	G1 + G2	SW (mm)	S1	S2
W90 AB 02 VA	G 1/8" -28	11	14	14
W90 AB 04 VA	G 1/4" -19	14	19	19
W90 AB 06 VA	G 3/8" -19	19	22	22
W90 AB 08 VA	G 1/2" -14	22	27	27
W90 AB 12 VA	G 3/4" -14	27	32	32
W90 AB 16 VA	G 1" -11	33	41	41
W90 AB 20 VA	G 1 1/4" -11	41	50	50
W90 AB 24 VA	G 1 1/2" -11	48	60	60
W90 AB 32 VA	G 2" -11	67	70	70

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme	de	produits
-------	----	----------

W90 AB Raccord, coude 90°, Acier