

W90 HN

Manchon fileté, coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 2 | étanchéité par filetage |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Coude 90° |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|-----------------|------------------|------------------|------------|
| W90 HN 02 | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 |
| W90 HN 04 | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 |
| W90 HN 06 HN 04 | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| W90 HN 06 | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 |
| W90 HN 08 | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 |
| W90 HN 12 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 |
| W90 HN 16 | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 41 |
| W90 HN 20 | 1 1/4" -11,5 NPT | 1 1/4" -11,5 NPT | 48 |
| W90 HN 24 | 1 1/2" -11,5 NPT | 1 1/2" -11,5 NPT | 48 |
| W90 HN 32 | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 50 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W90 HN VA Manchon fileté, coude 90°, Acier inoxydable