

# W90 HN

Manchon fileté, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet extérieur NPT
Étanchéité 2	étanchéité par filetage
Construction	Manchon fileté
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
W90 HN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	11
W90 HN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	14
W90 HN 06 HN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
W90 HN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	19
W90 HN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	22
W90 HN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	27
W90 HN 16	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	41
W90 HN 20	1 1/4" -11,5 NPT	1 1/4" -11,5 NPT	48
W90 HN 24	1 1/2" -11,5 NPT	1 1/2" -11,5 NPT	48
W90 HN 32	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	50

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

W90 HN VA Manchon fileté, coude 90°, Acier inoxydable