

# W90 HN AJ

Manchon fileté, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1             | filet extérieur NPT       |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2             | filetage femelle UN/UNF   |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 74°        |
| Construction          | Manchon fileté            |
| Conception            | Coude 90°                 |
| Matériau              | Acier                     |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé      |



## Article

| Désignation     | G1           | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|-----------------|--------------|----------------|------------|----|
| W90 HN 02 AJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF  | 13         | 14 |
| W90 HN 02 AJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF   | 14         | 16 |
| W90 HN 04 AJ    | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF  | 14         | 14 |
| W90 HN 04 AJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 16         | 19 |
| W90 HN 06 AJ    | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF  | 19         | 19 |
| W90 HN 06 AJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF   | 19         | 22 |
| W90 HN 08 AJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| W90 HN 12 AJ    | 3/4" -14 NPT | 1 1/16" -12 UN | 27         | 32 |
| W90 HN 16 AJ    | 1" -11,5 NPT | 1 5/16" -12 UN | 36         | 38 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

W90 HN AJ VA Manchon fileté, coude 90°, Acier inoxydable