
W90 HRK HJL Manchon fileté, coude 90°



| Caractéristiques | i. | | |
|-----------------------|---------------------------------|--|--|
| Raccord 1 | filet ext. BSPT conique | | |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage | | |
| Raccord 2 | filet ext. métrique cylindrique | | |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 60° | | |
| Construction | Manchon fileté | | |
| Conception | Coude 90° | | |
| Matériau | Acier | | |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | | |





| Article | | | |
|----------------------|----------|------------|------------|
| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
| W90 HRK 04 NW 06 HJL | R 1/4" K | M 14 x 1,5 | 14 |
| W90 HRK 06 NW 08 HJL | R 3/8" K | M 16 x 1,5 | 19 |
| W90 HRK 06 NW 10 HJL | R 3/8" K | M 18 x 1,5 | 19 |
| W90 HRK 08 NW 13 HJL | R 1/2" K | M 22 x 1,5 | 22 |
| W90 HRK 08 NW 16 HJL | R 1/2" K | M 24 x 1,5 | 22 |
| W90 HRK 12 NW 20 HJL | R 3/4" K | M 30 x 1,5 | 27 |
| W90 HRK 16 NW 25 HJL | R 1" K | M 33 x 1,5 | 33 |

SW = largeur de clé