


W90 HRO AOB

Manchon fileté, coude 90°

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme G |
| Raccord 2 | filetage femelle BSP |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 60° avec joint torique |
| Construction | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | S2 | OR1 | OR2 |
|-------------------|--------------|--------------|------------|----|----|--------------|------------|
| W90 HRO 04 AOB 02 | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 | 20 | 14 | 10,77 x 2,62 | 4,5 x 1,5 |
| W90 HRO 04 AOB | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 17 | 10,77 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| W90 HRO 06 AOB 04 | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 | 17 | 24 | 13,94 x 2,62 | 6,5 x 1,0 |
| W90 HRO 06 AOB | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 22 | 13,94 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| W90 HRO 08 AOB 06 | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 | 28 | 22 | 17,86 x 2,62 | 8,1 x 1,6 |
| W90 HRO 08 AOB | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 28 | 27 | 17,86 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| W90 HRO 08 AOB 12 | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 28 | 32 | 17,86 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| W90 HRO 12 AOB 08 | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 30 | 35 | 27 | 23,47 x 2,62 | 12,1 x 1,6 |
| W90 HRO 12 AOB | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 30 | 35 | 32 | 23,47 x 2,62 | 17,1 x 1,6 |
| W90 HRO 16 AOB | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 43 | 41 | 29,75 x 3,53 | 22,1 x 1,6 |
| W90 HRO 20 AOB | G 1 1/4" -11 | G 1 1/4" -11 | 50 | 52 | 50 | 37,69 x 3,53 | 29,1 x 1,6 |
| W90 HRO 24 AOB | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 50 | 58 | 60 | 44,04 x 3,53 | 35,1 x 1,6 |

SW, S1, S2 = largeur de clé