

# W90 HROK L HJ

Manchon fileté, long, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
<b>Raccord 2</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Manchon fileté long
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Matériau</b>	Acier
<b>Traitement de surface</b>	revêtement galvanisé



## Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	Joint torique
W90 HROK L 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	56,5	27,0	19	10,78 x 2,62
W90 HROK L 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19	64,0	31,5	19	10,78 x 2,62
W90 HROK L 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	19	67,0	28,5	22	13,94 x 2,62
W90 HROK L 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	19	67,0	31,5	22	13,94 x 2,62
W90 HROK L 06 HJ 10	G 3/8" -19	7/8" -14 UNF	22	75,0	36,5	22	13,94 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	22	78,0	34,0	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ 06	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	22	78,0	31,0	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	22	78,0	36,5	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 08 HJ 12	G 1/2" -14	1 1/16" -12 UN	27	88,0	42,0	27	17,86 x 2,62
W90 HROK L 12 HJ	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	27	92,0	42,0	36	23,47 x 2,62
W90 HROK L 12 HJ 10	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	27	92,0	39,5	36	23,47 x 2,62
W90 HROK L 12 HJ 16	G 3/4" -14	1 5/16" -12 UN	33	105,0	46,0	36	23,47 x 2,62
W90 HROK L 16 HJ	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	33	105,0	44,5	41	29,74 x 3,53
W90 HROK L 16 HJ 12	G 1" -11	1 1/16" -12 UN	33	105,0	44,5	41	29,74 x 3,53
W90 HROK L 16 HJ 20	G 1" -11	1 5/8" -12 UN	41	124,0	52,0	41	29,74 x 3,53

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Pièces de rechange

**KAMMRING G** Anneau de chambre, en pouces