


W90 IN HJ VA

Adaptateur femelle, IGN AGJ coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet intérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Adaptateur femelle
Conception	Coude 90°
Matériau	Acier inoxydable



Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
W90 IN 02 HJ VA	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	14
W90 IN 04 HJ VA	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
W90 IN 04 HJ 06 VA	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
W90 IN 04 HJ 08 VA	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
W90 IN 06 HJ VA	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	22
W90 IN 06 HJ 08 VA	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	22
W90 IN 08 HJ VA	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
W90 IN 12 HJ VA	3/4" -14 NPT	1 1/16" -12 UN	33
W90 IN 16 HJ VA	1" -11,5 NPT	1 5/16" -12 UN	41

SW = largeur de clé

Gamme de produits

W90 IN HJ Adaptateur femelle, IGN AGJ coude 90°, Acier