
# WB45 AOL
Corps, coude 45°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Raccord 2** | filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 2** | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Construction** | Corps (tube cintré court) |
| **Conception** | Coude 45° |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Ø ext. du tube (mm) | Pression de calcul (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | OR1 + OR2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB45 NW 04 AOL** | L | 6 | 315 | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 06 AOL** | L | 8 | 315 | M 14 x 1,5 | 17 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 08 AOL** | L | 10 | 315 | M 16 x 1,5 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **WB45 NW 10 AOL** | L | 12 | 315 | M 18 x 1,5 | 22 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **WB45 NW 13 AOL** | L | 15 | 315 | M 22 x 1,5 | 27 | 27 | 12,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 16 AOL** | L | 18 | 315 | M 26 x 1,5 | 32 | 32 | 15,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 20 AOL** | L | 22 | 160 | M 30 x 2 | 36 | 36 | 20,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 25 AOL** | L | 28 | 160 | M 36 x 2 | 41 | 41 | 26,0 x 2,0 |
| **WB45 NW 32 AOL** | L | 35 | 160 | M 45 x 2 | 50 | 50 | 32,0 x 2,5 |
| **WB45 NW 40 AOL** | L | 42 | 160 | M 52 x 2 | 60 | 60 | 38,0 x 2,5 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – SW, S1, S2 = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*