

# WB90 AOL HL

Corps, coude 90°

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle métrique             |
| Étanchéité 1          | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| Raccord 2             | filet ext. métrique cylindrique       |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 24°                    |
| Construction          | Corps (tube cintré court)             |
| Conception            | Coude 90°                             |
| Matériau              | Acier                                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                  |



## Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation    | Série | Ø ext. du tube (mm) | Pression de calcul (bar) | G1 + G2    | S1 | S2 | Joint torique |
|----------------|-------|---------------------|--------------------------|------------|----|----|---------------|
| WB90 AOL 04 HL | L     | 6                   | 315                      | M 12 x 1,5 | 14 | 14 | 4,0 x 1,5     |
| WB90 AOL 06 HL | L     | 8                   | 315                      | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 6,0 x 1,5     |
| WB90 AOL 08 HL | L     | 10                  | 315                      | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 7,5 x 1,5     |
| WB90 AOL 10 HL | L     | 12                  | 315                      | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 9,0 x 1,5     |
| WB90 AOL 13 HL | L     | 15                  | 315                      | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 12,0 x 2,0    |
| WB90 AOL 16 HL | L     | 18                  | 315                      | M 26 x 1,5 | 32 | 27 | 15,0 x 2,0    |
| WB90 AOL 20 HL | L     | 22                  | 160                      | M 30 x 2   | 36 | 36 | 20,0 x 2,0    |
| WB90 AOL 25 HL | L     | 28                  | 160                      | M 36 x 2   | 41 | 36 | 26,0 x 2,0    |
| WB90 AOL 32 HL | L     | 35                  | 160                      | M 42 x 2   | 50 | 46 | 32,0 x 2,5    |
| WB90 AOL 40 HL | L     | 42                  | 160                      | M 52 x 2   | 60 | 55 | 38,0 x 2,5    |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd – SW, S1, S2 = largeur de clé