# WB90 AOS HS


Corps, coude 90°

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Raccord 2** | filet ext. métrique cylindrique |
| **Étanchéité 2** | Cône intérieur 24° |
| **Construction** | Corps (tube cintré court) |
| **Conception** | Coude 90° |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Ø ext. du tube (mm) | Pression de calcul (bar) | G1 + G2 | S1 | S2 | Joint torique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **WB90 AOS 03 HS** | S | 6 | 600 | M 14 x 1,5 | 17 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| **WB90 AOS 04 HS** | S | 8 | 600 | M 16 x 1,5 | 19 | 17 | 6,0 x 1,5 |
| **WB90 AOS 06 HS** | S | 10 | 600 | M 18 x 1,5 | 22 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| **WB90 AOS 08 HS** | S | 12 | 600 | M 20 x 1,5 | 24 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| **WB90 AOS 10 HS** | S | 14 | 600 | M 22 x 1,5 | 27 | 22 | 10,0 x 2,0 |
| **WB90 AOS 13 HS** | S | 16 | 400 | M 24 x 1,5 | 30 | 24 | 12,0 x 2,0 |
| **WB90 AOS 16 HS** | S | 20 | 400 | M 30 x 2 | 36 | 30 | 16,3 x 2,4 |
| **WB90 AOS 20 HS** | S | 25 | 400 | M 36 x 2 | 46 | 36 | 20,3 x 2,4 |
| **WB90 AOS 25 HS** | S | 30 | 400 | M 42 x 2 | 50 | 46 | 25,3 x 2,4 |
| **WB90 AOS 32 HS** | S | 38 | 360 | M 52 x 2 | 60 | 55 | 33,3 x 2,4 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – SW, S1, S2 = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*