
HVM ED HJOF

Vanne de retenue, raccord à visser

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Vanne de retenue, raccord à visser
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Description

Sens du flux depuis l'embout à collet

Informations relatives à la commande

Également disponible avec une pression de réponse de 0,2, 0,5, 2, 3, 5 et 6 bar.

Article

Désignation	Pression de réponse	Pression de service en bar	Ø d (mm)	G1	G2	L (mm)	L1 (mm)	S1	S2
HVM 12 ED 04 HJOF	env. 1 bar	PN 400	3,5	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	48,5	36,5	19	19
HVM 16 ED 06 HJOF	env. 1 bar	PN 400	5,5	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	56,4	44,5	22	24
HVM 18 ED 08 HJOF	env. 1 bar	PN 400	7,5	M 18 x 1,5	13/16" -16 UN	61,5	49,5	24	27
HVM 22 ED 10 HJOF	env. 1 bar	PN 315	11,5	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	72,0	58,0	32	36
HVM 27 ED 12 HJOF	env. 1 bar	PN 250	15,0	M 27 x 2	1 3/16" -12 UN	79,5	63,5	41	46
HVM 33 ED 16 HJOF	env. 1 bar	PN 250	19,0	M 33 x 2	1 7/16" -12 UN	84,0	66,0	46	50
HVM 42 ED 20 HJOF	env. 1 bar	PN 250	24,0	M 42 x 2	1 11/16" -12 UN	95,0	75,0	60	60
HVM 48 ED 24 HJOF	env. 1 bar	PN 250	29,0	M 48 x 2	2" -12 UN	103,0	81,0	65	70

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Pièces de rechange

WD	Joint mou pour raccord vissé ED

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.