

# HZR ED HJOF

Vanne de retenue, raccord à visser

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Raccord 1             | Filetage extérieur BSP cylindrique   |
| Étanchéité 1          | Forme E                              |
| Raccord 2             | filet extérieur ORFS                 |
| Étanchéité 2          | à garniture plate avec joint torique |
| Construction          | Vanne de retenue, raccord à visser   |
| Conception            | droit                                |
| Matériau              | Acier                                |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                 |



## Description

Sens du flux vers l'embout à collet

## Informations relatives à la commande

Également disponible avec une pression de réponse de 0,2, 0,5, 2, 3, 5 et 6 bar.

## Article

| Désignation       | Pression de réponse | Pression de service en bar | Ø d (mm) | G1           | G2              | L (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|-------------------|---------------------|----------------------------|----------|--------------|-----------------|--------|---------|----|----|
| HZR 02 ED 04 HJOF | env. 1 bar          | PN 400                     | 3,5      | G 1/8" -28   | 9/16" -18 UNF   | 44,5   | 36,5    | 19 | 19 |
| HZR 04 ED 06 HJOF | env. 1 bar          | PN 400                     | 6,5      | G 1/4" -19   | 11/16" -16 UN   | 56,4   | 44,5    | 22 | 24 |
| HZR 06 ED 08 HJOF | env. 1 bar          | PN 400                     | 7,5      | G 3/8" -19   | 13/16" -16 UN   | 61,5   | 49,5    | 24 | 27 |
| HZR 08 ED 10 HJOF | env. 1 bar          | PN 315                     | 11,5     | G 1/2" -14   | 1" -14 UNS      | 70,0   | 56,0    | 32 | 36 |
| HZR 12 ED HJOF    | env. 1 bar          | PN 250                     | 15,0     | G 3/4" -14   | 1 3/16" -12 UN  | 77,5   | 53,5    | 41 | 46 |
| HZR 16 ED HJOF    | env. 1 bar          | PN 250                     | 19,0     | G 1" -11     | 1 7/16" -12 UN  | 84,0   | 66,0    | 46 | 50 |
| HZR 20 ED HJOF    | env. 1 bar          | PN 250                     | 24,0     | G 1 1/4" -11 | 1 11/16" -12 UN | 95,0   | 75,0    | 60 | 60 |
| HZR 24 ED HJOF    | env. 1 bar          | PN 250                     | 29,0     | G 1 1/2" -11 | 2" -12 UN       | 105,0  | 83,0    | 65 | 70 |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

## Pièces de rechange

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| WD | Joint mou pour raccord vissé ED |
|----|---------------------------------|