

### Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Raccord 1 - 3</b>         | filet ext. métrique cylindrique              |
| <b>Étanchéité 1 - 3</b>      | Cône intérieur 24°                           |
| <b>Norme</b>                 | DIN 3865                                     |
| <b>Conception</b>            | Forme T                                      |
| <b>Construction</b>          | Sélecteur de circuit, raccord                |
| <b>Fourniture</b>            | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                         |



### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Description

Avec deux orifices d'entrée verrouillables et un orifice de sortie.

### Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø ext. du tube (mm) | M          | d (mm) | l (mm) | L (mm) | S1 | S2 |
|-------------|-------|----------------------------|---------------------|------------|--------|--------|--------|----|----|
| WV NW 06 HL | L     | PN 160                     | 8                   | M 14 x 1,5 | 4,5    | 14,0   | 29     | 14 | 17 |
| WV NW 08 HL | L     | PN 160                     | 10                  | M 16 x 1,5 | 6,0    | 15,0   | 30     | 17 | 19 |
| WV NW 10 HL | L     | PN 160                     | 12                  | M 18 x 1,5 | 7,5    | 17,0   | 32     | 19 | 22 |
| WV NW 13 HL | L     | PN 160                     | 15                  | M 22 x 1,5 | 10,0   | 21,0   | 36     | 19 | 27 |
| WV NW 03 HS | S     | PN 400                     | 6                   | M 14 x 1,5 | 3,0    | 16,0   | 31     | 14 | 17 |
| WV NW 04 HS | S     | PN 400                     | 8                   | M 16 x 1,5 | 4,5    | 17,0   | 32     | 17 | 19 |
| WV NW 06 HS | S     | PN 400                     | 10                  | M 18 x 1,5 | 6,0    | 17,5   | 34     | 19 | 22 |
| WV NW 08 HS | S     | PN 400                     | 12                  | M 20 x 1,5 | 7,5    | 21,5   | 38     | 22 | 24 |
| WV NW 13 HS | S     | PN 400                     | 16                  | M 24 x 1,5 | 10,0   | 24,5   | 43     | 24 | 30 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

### Gamme de produits

**XWV** Sélecteur de circuit, raccord, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante)