

# AFC U (3000 / 6000 PSI)

Bride d'obturation SAE

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Norme</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Conception</b>	droit
<b>Construction</b>	bride d'obturation SAE
<b>Fixation</b>	Trou de vis
<b>Fourniture</b>	avec jeu de vis UNC et joint torique
<b>Matériau</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Traitement de surface</b>	huilé noir



## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9 (bar)	Gabarit	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	M (unc)
AFC 80 U	3000 psi	350	1/2"	38,1	56	17,5	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFC 100 U	3000 psi	350	3/4"	47,6	65	22,2	50	16	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 102 U	3000 psi	315	1"	52,4	70	26,2	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 104 U	3000 psi	250	1.1/4"	58,7	79	30,2	68	18	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 106 U	3000 psi	200	1.1/2"	69,9	93	35,7	78	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 108 U	3000 psi	200	2"	77,8	102	42,9	90	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 110 U	3000 psi	160	2.1/2"	88,9	114	50,8	105	20	13,5	7/16" x 1.1/2"
AFC 112 U	3000 psi	138	3"	106,4	134	61,9	124	24	17,5	5/8" x 2"
AFC 114 U	3000 psi	35	3.1/2"	120,7	152	69,9	136	22	17,5	5/8" x 2"
AFC 116 U	3000 psi	35	4"	130,2	162	77,8	146	25	17,5	5/8" x 2"
AFC 118 U	3000 psi	35	5"	152,4	190	92,1	170	28	17,5	5/8" x 2"
AFC 401 U	6000 psi	400	1/2"	40,5	56	18,2	48	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFC 402 U	6000 psi	400	3/4"	50,8	71	23,8	60	19	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFC 403 U	6000 psi	400	1"	57,2	81	27,8	70	24	13,0	7/16" x 1.1/2"
AFC 404 U	6000 psi	400	1.1/4"	66,7	95	31,8	78	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFC 405 U	6000 psi	400	1.1/2"	79,4	112	36,5	94	30	17,0	5/8" x 2"
AFC 406 U	6000 psi	400	2"	96,8	134	44,5	114	28	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

## Gamme de produits

AFC M (3000 / 6000 PSI)	Bride d'obturation SAE, avec jeu de vis métrique et joint torique
AFC (3000 / 6000 PSI)	Bride d'obturation SAE, bride uniquement