
AFG JIC M (3000 / 6000 PSI) Bride SAE à filetage extérieur



Caractéristiques						
Norme	SAE J 518 C ISO 6162					
Conception	droit					
Construction	bride SAE à filetage extérieur					
Fixation	Trou de vis					
Fourniture	avec jeu de vis métrique et joint torique					
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)					
Traitement de surface	huilé noir					





Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article													
Désignation	Plage de pres- sion	PB 10.9	Gabarit	A	ØB	С	D	E	F	G	Н	L	M (métri- que)
		(bar)			(mm)								
AFG 80 JIC 3/4 M	3000 psi	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	M 8 x 30
AFG 80 JIC 7/8 M	3000 psi	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	M 8 x 30
AFG 100 JIC 1 1/16 M	3000 psi	350	3/4"	UNF 1,1/16" -12	15,5	47,6	65	22,2	50	60	14	11,5	M 10 x 30
AFG 102 JIC 1 5/16 M	3000 psi	315	1"	UN 1 5/16" -12	21,5	52,4	70	26,2	55	63	16	11,5	M 10 x 30
AFG 104 JIC 1 5/16 M	3000 psi	250	1.1/4"	UN 1 5/16" -12	21,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	M 10 x 30
AFG 104 JIC 1 5/8 M	3000 psi	250	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	27,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	M 10 x 30
AFG 106 JIC 1 7/8 M	3000 psi	200	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	33,0	69,9	94	35,7	78	70	16	13,5	M 12 x 35
AFG 401 JIC 3/4 M	6000 psi	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	M 8 x 30
AFG 401 JIC 7/8 M	6000 psi	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	M 8 x 30
AFG 402 JIC 1 1/16 M	6000 psi	400	3/4"	UNF 1,1/16" -12	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	11,5	M 10 x 35
AFG 403 JIC 1 5/16 M	6000 psi	400	1"	UN 1 5/16" -12	21,5	57,2	81	27,8	70	82	24	13,0	M 12 x 45
AFG 404 JIC 1 5/16 M	6000 psi	400	1.1/4"	UN 1 5/16" -12	21,5	66,7	95	31,8	78	92	27	15,0	M 14 x 50
AFG 404 JIC 1 5/8 M	6000 psi	400	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	27,5	66,7	95	31,8	78	92	27	15,0	M 14 x 50
AFG 405 JIC 1 7/8 M	6000 psi	400	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	33,0	79,4	113	36,5	95	96	30	17,5	M 16 x 50

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Série : LL = très léger L = léger S = lourd - Ø = Diamètre extérieur du tube

Gamme de produits	
AFG JIC (3000 PSI)	Bride SAE à filetage extérieur, bride uniquement
AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)	Bride SAE à filetage extérieur, avec jeu de vis UNC et joint torique