

# AFG JIC U (3000 / 6000 PSI)

Bride SAE à filetage extérieur

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Norme</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Conception</b>	droit
<b>Construction</b>	bride SAE à filetage extérieur
<b>Fixation</b>	Trou de vis
<b>Fourniture</b>	avec jeu de vis UNC et joint torique
<b>Matériau</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Traitement de surface</b>	huilé noir



## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9 (bar)	Gaba- rit	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M (unc)
<b>AFG 80 JIC 3/4 U</b>	3000 psi	350	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFG 80 JIC 7/8 U</b>	3000 psi	350	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	38,1	54	17,5	46	52	13	9,0	3/8" x 1.1/4"
<b>AFG 100 JIC 1 1/16 U</b>	3000 psi	350	3/4"	UNF 1,1/16" -12	15,5	47,6	65	22,2	50	60	14	11,5	3/8" x 1.1/4"
<b>AFG 102 JIC 1 5/16 U</b>	3000 psi	315	1"	UN 1 5/16" -12	21,5	52,4	70	26,2	55	63	16	11,5	3/8" x 1.1/4"
<b>AFG 104 JIC 1 5/16 U</b>	3000 psi	250	1.1/4"	UN 1 5/16" -12	21,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFG 104 JIC 1 5/8 U</b>	3000 psi	250	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	27,5	58,7	79	30,2	68	65	14	11,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFG 106 JIC 1 7/8 U</b>	3000 psi	200	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	33,0	69,9	94	35,7	78	70	16	13,5	1/2" x 1.1/2"
<b>AFG 401 JIC 3/4 U</b>	6000 psi	400	1/2"	UNF 3/4" -16	9,9	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFG 401 JIC 7/8 U</b>	6000 psi	400	1/2"	UNF 7/8" -14	12,3	40,5	56	18,2	48	60	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFG 402 JIC 1 1/16 U</b>	6000 psi	400	3/4"	UNF 1,1/16" -12	15,5	50,8	71	23,8	60	73	19	11,5	3/8" x 1.1/2"
<b>AFG 403 JIC 1 5/16 U</b>	6000 psi	400	1"	UN 1 5/16" -12	21,5	57,2	81	27,8	70	82	24	13,0	7/16" x 1.3/4"
<b>AFG 404 JIC 1 5/16 U</b>	6000 psi	400	1.1/4"	UN 1 5/16" -12	21,5	66,7	95	31,8	78	92	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFG 404 JIC 1 5/8 U</b>	6000 psi	400	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	27,5	66,7	95	31,8	78	92	27	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFG 405 JIC 1 7/8 U</b>	6000 psi	400	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	33,0	79,4	113	36,5	95	96	30	17,5	5/8" x 2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Série : LL = très léger L = léger S = lourd - Ø = Diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

<b>AFG JIC (3000 PSI)</b>	Bride SAE à filetage extérieur, bride uniquement
<b>AFG JIC M (3000 / 6000 PSI)</b>	Bride SAE à filetage extérieur, avec jeu de vis métrique et joint torique