

AFS SCHR U

Jeu de vis UNC, à six pans creux

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Construction | jeu de vis |
| Norme | ASA B 18.3 |
| Fourniture | 4 vis + 4 rondelles élastiques |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | huilé noir |



Article

| Désignation | G1 | L1 (mm) | SW |
|----------------|--------------------|------------|-------|
| AFS 80 SCHR U | 5/16" x 1 1/4" UNC | 31,8 | 7/32" |
| AFS 100 SCHR U | 3/8" x 1 1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 104 SCHR U | 7/16" x 1 1/2" UNC | 38,1 | 5/16" |
| AFS 106 SCHR U | 1/2" x 1 3/4" UNC | 44,5 | 3/8" |
| AFS 112 SCHR U | 5/8" x 2" UNC | 50,8 | 1/2" |
| AFS 403 SCHR U | 7/16" x 1 3/4" UNC | 44,5 | 5/16" |
| AFS 406 SCHR U | 3/4" x 2 1/2" UNC | 63,5 | 9/16" |

SW = largeur de clé

accessoire pour les produits suivants

| | |
|---------------|----------------|
| FH (3000 PSI) | Demi-bride SAE |
| FH (6000 PSI) | Demi-bride SAE |
| VF (3000 PSI) | Bride SAE |
| VF (6000 PSI) | Bride SAE |