# AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)

Bride à souder SAE, coude 90°

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Norme** | SAE J 518 C<br>ISO 6162 |
| **Conception** | Coude 90° |
| **Construction** | bride à souder SAE |
| **Fixation** | avec jeu de vis métriques |
| **Fourniture** | avec jeu de vis métrique et joint torique |
| **Matériau** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **Traitement de surface** | huilé noir |






## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

| Désignation | Plage de pression | PB 10.9 (bar) | Gabarit | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Vis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFS 200/90 ST M** | 3000 psi | 350 | 3/4" | 27,0 | 19 | 47,6 | 70 | 22,2 | 63 | 50 | 21,0 | 23,0 | 41 | 11,0 | (4 x) M 10 x 40 |
| **AFS 202/90 ST M** | 3000 psi | 315 | 1" | 34,5 | 23 | 52,4 | 75 | 26,2 | 72 | 60 | 24,0 | 25,0 | 48 | 11,0 | (4 x) M 10 x 45 |
| **AFS 204/90 ST M** | 3000 psi | 250 | 1.1/4" | 43,0 | 31 | 58,7 | 86 | 30,2 | 82 | 68 | 25,0 | 27,0 | 54 | 11,5 | (4 x) M 10 x 45 |
| **AFS 206/90 ST M** | 3000 psi | 200 | 1.1/2" | 50,0 | 35 | 69,9 | 97 | 35,7 | 92 | 78 | 29,0 | 31,5 | 57 | 14,0 | (4 x) M 12 x 50 |
| **AFS 208/90 ST M** | 3000 psi | 200 | 2" | 65,0 | 48 | 77,8 | 100 | 42,9 | 99 | 90 | 50,0 | 37,5 | 63 | 14,0 | (4 x) M 12 x 70 |
| **AFS 700/90 ST M** | 6000 psi | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 70 | 60 | 19,0 | 22,0 | 40 | 11,0 | (4 x) M 10 x 35 |
| **AFS 702/90 ST M** | 6000 psi | 400 | 1" | 35,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 82 | 70 | 24,0 | 27,0 | 47 | 13,0 | (4 x) M 10 x 45 |
| **AFS 704/90 ST M** | 6000 psi | 375 | 1.1/4" | 42,0 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 95 | 78 | 27,0 | 32,0 | 56 | 15,0 | (4 x) M 14 x 50 |
| **AFS 706/90 ST M** | 6000 psi | 320 | 1.1/2" | 48,0 | 38 | 79,4 | 113 | 36,5 | 115 | 94 | 30,0 | 40,0 | 68 | 17,0 | (4 x) M 16 x 50 |

PN = Pression nominale  PB = Pression de service max.

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **AFS 90 ST (3000 PSI)** | Bride à souder SAE, coude 90°, bride uniquement |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*