

AFS 90 ST M (3000 / 6000 PSI)

Bride à souder SAE, coude 90°

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Norme | SAE J 518 C ISO 6162 |
| Conception | Coude 90° |
| Construction | bride à souder SAE |
| Fixation | avec jeu de vis métriques |
| Fourniture | avec jeu de vis métrique et joint torique |
| Matériau | S355J2G3 (ST52.3) |
| Traitement de surface | huilé noir |



Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

| Désignation | Plage de pression | PB 10.9 (bar) | Gabarit | Ø A (mm) | Ø B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | H (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) | Vis |
|-----------------|-------------------|---------------|---------|----------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-----------------|
| AFS 200/90 ST M | 3000 psi | 350 | 3/4" | 27,0 | 19 | 47,6 | 70 | 22,2 | 63 | 50 | 21,0 | 23,0 | 41 | 11,0 | (4 x) M 10 x 40 |
| AFS 202/90 ST M | 3000 psi | 315 | 1" | 34,5 | 23 | 52,4 | 75 | 26,2 | 72 | 60 | 24,0 | 25,0 | 48 | 11,0 | (4 x) M 10 x 45 |
| AFS 204/90 ST M | 3000 psi | 250 | 1.1/4" | 43,0 | 31 | 58,7 | 86 | 30,2 | 82 | 68 | 25,0 | 27,0 | 54 | 11,5 | (4 x) M 10 x 45 |
| AFS 206/90 ST M | 3000 psi | 200 | 1.1/2" | 50,0 | 35 | 69,9 | 97 | 35,7 | 92 | 78 | 29,0 | 31,5 | 57 | 14,0 | (4 x) M 12 x 50 |
| AFS 208/90 ST M | 3000 psi | 200 | 2" | 65,0 | 48 | 77,8 | 100 | 42,9 | 99 | 90 | 50,0 | 37,5 | 63 | 14,0 | (4 x) M 12 x 70 |
| AFS 700/90 ST M | 6000 psi | 400 | 3/4" | 28,0 | 19 | 50,8 | 71 | 23,8 | 70 | 60 | 19,0 | 22,0 | 40 | 11,0 | (4 x) M 10 x 35 |
| AFS 702/90 ST M | 6000 psi | 400 | 1" | 35,0 | 25 | 57,2 | 81 | 27,8 | 82 | 70 | 24,0 | 27,0 | 47 | 13,0 | (4 x) M 10 x 45 |
| AFS 704/90 ST M | 6000 psi | 375 | 1.1/4" | 42,0 | 32 | 66,7 | 95 | 31,8 | 95 | 78 | 27,0 | 32,0 | 56 | 15,0 | (4 x) M 14 x 50 |
| AFS 706/90 ST M | 6000 psi | 320 | 1.1/2" | 48,0 | 38 | 79,4 | 113 | 36,5 | 115 | 94 | 30,0 | 40,0 | 68 | 17,0 | (4 x) M 16 x 50 |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

AFS 90 ST (3000 PSI) Bride à souder SAE, coude 90°, bride uniquement