AFS G M (3000 PSI)


Bride à visser SAE, BSP

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Plage de pression	3000 psi
Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	droit
Construction	bride à visser SAE
Fixation	Trou de vis
Fourniture	avec jeu de vis métrique et joint torique
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir





Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

Désignation	PB 10.9 (bar)	Gabarit	A	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (métrique)
AFS 80 G 3/8 M	350	1/2"	G 3/8" -19	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	9,0	M 8 x 30
AFS 80 G 1/2 M	350	1/2"	G 1/2" -14	13	38,1	54	17,5	46	36	16	19	9,0	M 8 x 30
AFS 100 G 1/2 M	350	3/4"	G 1/2" -14	13	47,6	65	22,2	50	36	18	19	11,0	M 10 x 35
AFS 100 G 3/4 M	350	3/4"	G 3/4" -14	19	47,6	65	22,2	50	36	18	19	11,0	M 10 x 35
AFS 102 G 1/2 M	315	1"	G 1/2" -14	13	52,4	70	26,2	55	38	18	22	11,0	M 10 x 35
AFS 102 G 3/4 M	315	1"	G 3/4" -14	19	52,4	70	26,2	55	35	21	19	11,0	M 10 x 35
AFS 102 G 1 M	315	1"	G 1" -11	25	52,4	70	26,2	55	38	18	22	11,0	M 10 x 35
AFS 104 G 3/4 M	250	1.1/4"	G 3/4" -14	19	58,7	79	30,2	68	41	21	22	11,5	M 10 x 40
AFS 104 G 1 M	250	1.1/4"	G 1" -11	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	11,5	M 10 x 40
AFS 104 G 1 M M 12	250	1.1/4"	G 1" -11	25	58,7	81	30,2	65	42	25	22	13,0	M 12 x 40
AFS 104 G 1 1/4 M	250	1.1/4"	G 1 1/4" -11	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	11,5	M 10 x 40
AFS 104 G 1 1/4 M M 12	250	1.1/4"	G 1 1/4" -11	32	58,7	79	30,2	68	41	21	22	13,0	M 12 x 40
AFS 106 G 3/4 M	200	1.1/2"	G 3/4" -14	19	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	M 12 x 45
AFS 106 G 1 M	200	1.1/2"	G 1" -11	25	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	M 12 x 45
AFS 106 G 1 1/4 M	200	1.1/2"	G 1 1/4" -11	32	69,9	95	35,7	78	45	27	24	13,5	M 12 x 45
AFS 106 G 1 1/2 M	200	1.1/2"	G 1 1/2" -11	38	69,9	93	35,7	78	45	25	24	13,5	M 12 x 45
AFS 108 G 1 M	200	2"	G 1" -11	25	77,8	102	42,9	90	45	25	26	13,5	M 12 x 45
AFS 108 G 1 1/4 M	200	2"	G 1 1/4" -11	32	77,8	102	42,9	90	45	25	24	13,5	M 12 x 45
AFS 108 G 1 1/2 M	200	2"	G 1 1/2" -11	38	77,8	102	42,9	90	45	25	26	13,5	M 12 x 45
AFS 108 G 2 M	200	2"	G 2" -11	51	77,8	102	42,9	90	45	25	30	13,5	M 12 x 45
AFS 110 G 1 1/2 M	160	2.1/2"	G 1 1/2" -11	38	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	M 12 x 45
AFS 110 G 2 M	160	2.1/2"	G 2" -11	51	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	M 12 x 45
AFS 110 G 2 1/2 M	160	2.1/2"	G 2 1/2" -11	63	88,9	114	50,8	105	50	25	30	13,5	M 12 x 45
AFS 112 G 2 1/2 M	138	3"	G 2 1/2" -11	63	106,4	134	61,9	124	50	27	30	17,5	M 16 x 50
AFS 112 G 3 M	138	3"	G 3" -11	73	106,4	134	61,9	124	50	27	34	17,5	M 16 x 50
AFS 114 G 3 M	35	3.1/2"	G 3" -11	73	120,7	152	69,9	136	48	27	34	17,5	M 16 x 50
AFS 114 G 3 1/2 M	35	3.1/2"	G 3 1/2" -11	89	120,7	152	69,9	136	48	27	34	17,5	M 16 x 50
AFS 116 G 3 1/2 M	35	4"	G 3 1/2" -11	89	130,2	162	77,8	146	48	27	34	17,5	M 16 x 50
AFS 116 G 4 M	35	4"	G 4" -11	99	130,2	162	77,8	146	48	27	34	17,5	M 16 x 50

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

AFS G (3000 PSI)	Bride à visser SAE, BSP, bride uniquement
AFS G U (3000 PSI)	Bride à visser SAE, BSP, avec jeu de vis UNC et joint torique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.