AFS ST U (3000 / 6000 PSI)


Bride à souder SAE, en pouces

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Norme	SAE J 518 C ISO 6162
Conception	droit
Construction	bride à souder SAE – en pouces
Fixation	Trou de vis
Fourniture	avec jeu de vis UNC et joint torique
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)
Traitement de surface	huilé noir





Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9 (bar)	Gabarit	A (mm)	Ø B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	M (unc)
AFS 80 ST U	3000 psi	350	1/2"	21,6	13	38,1	54	17,5	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 80 ST 038 U	3000 psi	350	1/2"	17,5	13	38,1	54	17,5	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 ST U	3000 psi	350	3/4"	28,0	19	47,6	65	22,2	50	36	18	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 ST U	3000 psi	315	1"	34,0	25	52,4	70	26,2	55	38	18	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 ST U	3000 psi	250	1.1/4"	42,8	32	58,7	79	30,2	68	41	21	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 ST U	3000 psi	200	1.1/2"	48,6	38	69,9	93	35,7	78	44	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 108 ST U	3000 psi	200	2"	61,0	51	77,8	102	42,9	90	45	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 110 ST U	3000 psi	160	2.1/2"	77,0	63	88,9	114	50,8	105	50	25	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 112 ST U	3000 psi	138	3"	92,0	73	106,4	134	61,9	124	50	27	17,5	5/8" x 2"
AFS 114 ST U	3000 psi	35	3.1/2"	103,0	89	120,7	152	69,9	136	48	27	17,5	5/8" x 2"
AFS 116 ST U	3000 psi	35	4"	115,1	99	130,2	162	77,8	146	48	27	17,5	5/8" x 2"
AFS 401 ST 012 U	6000 psi	400	1/2"	21,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 401 ST 038 U	6000 psi	400	1/2"	17,5	13	40,5	54	18,2	46	36	16	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 ST U	6000 psi	400	3/4"	28,0	19	50,8	71	23,8	55	35	21	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 ST U	6000 psi	400	1"	34,0	25	57,2	79	27,8	68	41	21	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 ST U	6000 psi	375	1.1/4"	42,8	32	66,7	93	31,8	78	44	25	15,0	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 ST U	6000 psi	250	1.1/2"	48,6	38	79,4	112	36,5	94	55	30	17,0	5/8" x 2"
AFS 406 ST U	6000 psi	250	2"	61,0	51	96,8	134	44,5	114	65	37	21,0	3/4" x 2.1/2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits

AFS ST (3000 PSI)	Bride à souder SAE, en pouces, bride uniquement
AFS ST M (3000 / 6000 PSI)	Bride à souder SAE, en pouces, avec jeu de vis métrique et joint torique

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.