
AFS T U (3000 / 6000 PSI) Bride à visser SAE, UN/UNF



Caractéristiques						
Norme	SAE J 518 C ISO 6162					
Conception	droit					
Construction	bride à visser SAE					
Fixation	Trou de vis					
Fourniture	avec jeu de vis UNC et joint torique					
Matériau	S355J2G3 (ST52.3)					
Traitement de surface	huilé noir					





Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article														
Désignation	Plage de pres- sion	PB 10.9	Gabarit	A	ØВ	С	D	Е	F	G	Н	ı	L	M (unc)
	31011	(bar)			(mm)									
AFS 80 T U	3000 psi	350	1/2"	UNF 3/4" -16	13	38,1	54	17,5	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 100 T U	3000 psi	350	3/4"	UNF 1,1/16" -12	19	47,6	65	22,3	50	36	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 102 T U	3000 psi	315	1"	UN 1 5/16" -12	25	52,4	70	26,2	55	38	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 104 T U	3000 psi	250	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	32	58,7	79	30,2	68	41	21	23	11,5	7/16" x 1.1/2"
AFS 106 T U	3000 psi	200	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	38	69,9	93	35,7	78	45	25	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 401 T U	6000 psi	400	1/2"	UNF 3/4" -16	13	40,5	54	18,2	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
AFS 402 T U	6000 psi	400	3/4"	UNF 1,1/16" -12	19	50,8	71	23,8	55	35	21	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
AFS 403 T U	6000 psi	400	1"	UN 1 5/16" -12	25	57,2	81	27,8	65	42	25	23	13,0	7/16" x 1.3/4"
AFS 404 T U	6000 psi	400	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	32	66,7	95	31,8	78	45	27	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
AFS 405 T U	6000 psi	400	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	38	79,4	112	36,5	94	50	30	23	17,0	5/8" x 2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

Gamme de produits	
AFS T (3000 / 6000 PSI)	Bride à visser SAE, UN/UNF, bride uniquement
AFS T M (3000 / 6000 PSI)	Bride à visser SAE, UN/UNF, avec jeu de vis métrique et joint torique