

# AFS T U (3000 / 6000 PSI)

Bride à visser SAE, UN/UNF

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Norme</b>	SAE J 518 C ISO 6162
<b>Conception</b>	droit
<b>Construction</b>	bride à visser SAE
<b>Fixation</b>	Trou de vis
<b>Fourniture</b>	avec jeu de vis UNC et joint torique
<b>Matériau</b>	S355J2G3 (ST52.3)
<b>Traitement de surface</b>	huilé noir



## Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

## Article

Désignation	Plage de pression	PB 10.9	Gabarit	A	Ø B	C	D	E	F	G	H	I	L	M (unc)
		(bar)			(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
<b>AFS 80 T U</b>	3000 psi	350	1/2"	UNF 3/4" -16	13	38,1	54	17,5	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 100 T U</b>	3000 psi	350	3/4"	UNF 1,1/16" -12	19	47,6	65	22,3	50	36	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 102 T U</b>	3000 psi	315	1"	UN 1 5/16" -12	25	52,4	70	26,2	55	38	18	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 104 T U</b>	3000 psi	250	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	32	58,7	79	30,2	68	41	21	23	11,5	7/16" x 1.1/2"
<b>AFS 106 T U</b>	3000 psi	200	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	38	69,9	93	35,7	78	45	25	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 401 T U</b>	6000 psi	400	1/2"	UNF 3/4" -16	13	40,5	54	18,2	46	36	16	17	9,0	5/16" x 1.1/4"
<b>AFS 402 T U</b>	6000 psi	400	3/4"	UNF 1,1/16" -12	19	50,8	71	23,8	55	35	21	23	11,0	3/8" x 1.1/2"
<b>AFS 403 T U</b>	6000 psi	400	1"	UN 1 5/16" -12	25	57,2	81	27,8	65	42	25	23	13,0	7/16" x 1.3/4"
<b>AFS 404 T U</b>	6000 psi	400	1.1/4"	UN 1 5/8" -12	32	66,7	95	31,8	78	45	27	23	13,5	1/2" x 1.3/4"
<b>AFS 405 T U</b>	6000 psi	400	1.1/2"	UN 1 7/8" -12	38	79,4	112	36,5	94	50	30	23	17,0	5/8" x 2"

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.

## Gamme de produits

<b>AFS T (3000 / 6000 PSI)</b>	Bride à visser SAE, UN/UNF, bride uniquement
<b>AFS T M (3000 / 6000 PSI)</b>	Bride à visser SAE, UN/UNF, avec jeu de vis métrique et joint torique