

F

Raccord de pompe (4 trous)

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Construction | Raccord de pompe (4 trous) |
| Conception | droit |
| Fixation | avec jeu de vis métriques |
| Fourniture | avec jeu de vis et joint torique |
| Matériau | Acier ST 42.3 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

La pression de service maximum est indiquée sur la bride. La pression de service réelle est déterminée par le tube (épaisseur de paroi) et par la qualité du tube.

Article

| Désignation | Pression PB (bar) | LK (mm) | A | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Vis | Joint torique |
|----------------|-------------------|---------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|
| F 1 | 250 | 30,0 | G 3/8" -19 | 45 | 11,5 | 6,5 | (4 x) M 6 x 20 | 18,77 x 1,78 |
| F 2 | 250 | 40,0 | G 1/2" -14 | 58 | 14,0 | 8,5 | (4 x) M 8 x 25 | 25,12 x 1,78 |
| F 3 A | 250 | 51,0 | G 3/4" -14 | 76 | 16,0 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| F 3 B | 250 | 56,0 | G 3/4" -14 | 76 | 16,0 | 10,5 | (4 x) M 10 x 30 | 31,42 x 2,62 |
| F 3.5 A | 180 | 62,0 | G 1" -11 | 88 | 20,0 | 10,5 | (4 x) M 10 x 35 | 39,70 x 3,53 |
| F 3.5 B | 180 | 62,0 | G 1" -11 | 88 | 20,0 | 12,5 | (4 x) M 12 x 35 | 39,70 x 3,53 |
| F 4 | 180 | 72,5 | G 1 1/4" -11 | 98 | 20,0 | 12,5 | (4 x) M 12 x 35 | 47,22 x 3,53 |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max.