


| Caractéristiques | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Construction | Raccord de pompe (3 trous) | | | | | | | |
| Conception | Coude 90° | | | | | | | |
| Fixation | avec jeu de vis métriques | | | | | | | |
| Fourniture | avec jeu de vis, joint torique, écrou et bague coupante | | | | | | | |
| Matériau | Fonte malléable GTW40 | | | | | | | |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé | | | | | | | |





| Article | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-------|-------|-------------|------|---------|------|------|------|------|--------------|----------------|---------------|
| Désignation | Série | Ø RAD | Pression PB | LK | Α | D | S1 | S2 | S3 | L (*****) | Vis | Joint torique |
| | | (mm) | (bar) | (mm) | | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| WF 30 LK L 12-3 M | L | 12 | 250 | 30 | M18x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,5 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 30 LK L 15-3 M | L | 15 | 250 | 30 | M22x1,5 | 38 | 19 | 30,0 | 46,0 | 6,4 | (3 x) M 6 x 25 | 16,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 22-3 M | L | 22 | 160 | 40 | M30x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |
| WF 40 LK L 28-3 M | L | 28 | 160 | 40 | M36x2 | 48 | 25 | 35,5 | 52,5 | 8,4 | (3 x) M 8 x 30 | 24,0 x 2,5 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø RAD = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

WF LK 3 Raccord de pompe (3 trous), coude 90°, avec jeu de vis métrique et joint torique