

# MONTAGEPASTE

Pâte de montage

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Caractéristiques** Prevents corrosion, including fretting corrosion, oxidation, wear  
Prevents seizing, cold fusing  
Good sealing/blocking properties against liquid media  
Reduces friction and slip stick

**Plage de température** -40 °C à +1400 °C



## Description

La pâte de montage 450 BLANC est une pâte de montage haute performance protégeant contre la corrosion. Raccords à vis à forte sollicitation dynamique et pièces de montage, dispositifs à rotation lente à des plages de température élevées.

## Informations supplémentaires

La pâte de montage 450 BLANC fait preuve de ses excellentes propriétés de séparation en particulier au niveau des aciers hautement alliés et dans le cas d'utilisation de métaux différents. Ce produit se distingue par sa grande capacité d'absorption de la pression (<230N/mm<sup>2</sup>). La pâte de montage 450 BLANC est résistante à l'eau douce, l'eau de mer et l'eau chaude, à la vapeur, aux fluides alcalins et faiblement acides, et présente une grande adhérence et des propriétés hydrofuges. De plus, ce produit est exempt d'additifs soufrés et d'halogènes. La pâte de montage 450 BLANC est particulièrement adaptée si l'utilisation de produits contenant des métaux n'est pas souhaitée pour des raisons d'aspect, ou si l'utilisation de produits contenant du nickel n'est pas possible pour des raisons de santé, ou si des produits contenant du cuivre ne peuvent être utilisés pour des raisons électrochimiques.

## Article

Désignation	Contenance (mL)
MONTAGEPASTE 450	450