
# BZL VA / BZS VA

Fermeture sans écrou-raccord

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Étanchéité 1** | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| **Construction** | Fermeture sans écrou-raccord |
| **Conception** | droit |
| **Norme** | DIN 2353<br>ISO 8434-1 |
| **Matériau** | Acier inoxydable |






## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | L1 (mm) | Joint torique |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **BZL NW 04 VA** | L | PN 315 | 6,6 | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| **BZL NW 06 VA** | L | PN 315 | 8,5 | 8 | 18,0 | 6,0 x 1,5 |
| **BZL NW 08 VA** | L | PN 315 | 10,6 | 10 | 19,5 | 7,5 x 1,5 |
| **BZL NW 10 VA** | L | PN 315 | 12,6 | 12 | 19,0 | 9,0 x 1,5 |
| **BZL NW 13 VA** | L | PN 315 | 15,5 | 15 | 19,0 | 12,0 x 2,0 |
| **BZL NW 16 VA** | L | PN 315 | 18,6 | 18 | 22,0 | 15,0 x 2,0 |
| **BZL NW 20 VA** | L | PN 160 | 22,6 | 22 | 22,0 | 20,0 x 2,0 |
| **BZL NW 25 VA** | L | PN 160 | 28,5 | 28 | 23,5 | 26,0 x 2,0 |
| **BZL NW 32 VA** | L | PN 160 | 36,0 | 35 | 27,0 | 32,0 x 2,5 |
| **BZL NW 40 VA** | L | PN 160 | 43,0 | 42 | 27,5 | 38,0 x 2,5 |
| **BZS NW 03 VA** | S | PN 630 | - | 6 | 18,5 | 4,0 x 1,5 |
| **BZS NW 04 VA** | S | PN 630 | - | 8 | 18,5 | 6,0 x 1,5 |
| **BZS NW 06 VA** | S | PN 630 | - | 10 | 20,0 | 7,5 x 1,5 |
| **BZS NW 08 VA** | S | PN 630 | - | 12 | 20,5 | 9,0 x 1,5 |
| **BZS NW 10 VA** | S | PN 630 | 14,5 | 14 | 21,0 | 10,0 x 2,0 |
| **BZS NW 13 VA** | S | PN 400 | 16,5 | 16 | 22,0 | 12,0 x 2,0 |
| **BZS NW 16 VA** | S | PN 400 | 20,9 | 20 | 26,5 | 16,0 x 2,5 |
| **BZS NW 20 VA** | S | PN 400 | 25,9 | 25 | 27,5 | 20,0 x 2,5 |
| **BZS NW 25 VA** | S | PN 400 | 31,0 | 30 | 28,5 | 25,0 x 2,5 |
| **BZS NW 32 VA** | S | PN 315 | 39,0 | 38 | 32,5 | 33,0 x 2,5 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max. – Ø = Diamètre extérieur du tube

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **BZL / BZS** | Fermeture sans écrou-raccord, Acier |
| **BZL / BZS MG** | Fermeture sans écrou-raccord, Laiton |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*