
# FHR 91

Vis de fermeture à six pans extérieurs

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Forme A |
| **Construction** | Vis de fermeture à six pans extérieurs |
| **Conception** | droit |
| **Norme** | DIN 910 |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Article

| Désignation | G1 | i (mm) | D (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **FHR 91-1/8** | G 1/8" -28 | 8 | 14 | 17 | 6 | 10 |
| **FHR 91-1/4** | G 1/4" -19 | 12 | 18 | 21 | 6 | 13 |
| **FHR 91-3/8** | G 3/8" -19 | 12 | 22 | 21 | 6 | 17 |
| **FHR 91-1/2** | G 1/2" -14 | 14 | 26 | 26 | 8 | 19 |
| **FHR 91-5/8** | G 5/8" -14 | 14 | 28 | 26 | 8 | 19 |
| **FHR 91-3/4** | G 3/4" -14 | 16 | 32 | 30 | 10 | 24 |
| **FHR 91-1** | G 1" -11 | 16 | 39 | 32 | 11 | 27 |
| **FHR 91-1 1/4** | G 1 1/4" -11 | 16 | 49 | 33 | 12 | 30 |
| **FHR 91-1 1/2** | G 1 1/2" -11 | 16 | 55 | 33 | 12 | 30 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*