

### Caractéristiques

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Raccord 1</b>             | filet extérieur NPT                          |
| <b>Étanchéité 1</b>          | à étanchéité par filetage                    |
| <b>Raccord 2</b>             | filet ext. métrique cylindrique              |
| <b>Étanchéité 2</b>          | Cône intérieur 24°                           |
| <b>Construction</b>          | Raccordement fileté                          |
| <b>Conception</b>            | Coude 90°                                    |
| <b>Norme</b>                 | DIN 2353<br>ISO 8434-1                       |
| <b>Fourniture</b>            | Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |
| <b>Matériau</b>              | Acier  |
| <b>Traitement de surface</b> | revêtement galvanisé                         |



### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

| Désignation     | Série | Pression de service en bar | Ø ext. du tube (mm) | G                | i (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | S3 |
|-----------------|-------|----------------------------|---------------------|------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----|
| WN 04 LL        | LL    | PN 100                     | 4                   | 1/8" -27 NPT     | 7,0    | 21      | 11,0    | 17      | 9       | 10 |
| WN 05 LL        | LL    | PN 100                     | 5                   | 1/8" -27 NPT     | 8,0    | 21      | 11,0    | 18      | 11      | 10 |
| WN 06 LL        | LL    | PN 100                     | 6                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 9       | 12 |
| WN 08 LL        | LL    | PN 100                     | 8                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 21      | 9,5     | 17      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL     | L     | PN 315                     | 6                   | 1/8" -27 NPT     | 10,0   | 27      | 12,0    | 20      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL 1/4 | L     | PN 315                     | 6                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 14 |
| WN NW 04 HL 1/2 | L     | PN 315                     | 6                   | 1/2" -14 NPT     | 17,0   | 38      | 23,0    | 34      | 19      | 14 |
| WN NW 06 HL     | L     | PN 315                     | 8                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 29      | 14,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 06 HL 3/8 | L     | PN 315                     | 8                   | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 23      | 11,5    | 20      | 12      | 17 |
| WN NW 06 HL 1/2 | L     | PN 315                     | 8                   | 1/2" -14 NPT     | 17,5   | 30      | 15,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 08 HL     | L     | PN 315                     | 10                  | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 08 HL 3/8 | L     | PN 315                     | 10                  | 3/8" -18 NPT     | 15,2   | 30      | 15,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 10 HL     | L     | PN 315                     | 12                  | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 10 HL 1/4 | L     | PN 315                     | 12                  | 1/4" -18 NPT     | 14,0   | 32      | 17,0    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 10 HL 1/2 | L     | PN 315                     | 12                  | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 38      | 23,0    | 34      | 19      | 22 |
| WN NW 13 HL     | L     | PN 315                     | 15                  | 1/2" -14 NPT     | 18,5   | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| WN NW 13 HL 3/8 | L     | PN 315                     | 15                  | 3/8" -18 NPT     | 13,0   | 36      | 21,0    | 34      | 19      | 27 |
| WN NW 16 HL     | L     | PN 315                     | 18                  | 1/2" -14 NPT     | 20,0   | 40      | 23,5    | 36      | 24      | 32 |
| WN NW 16 HL 3/4 | L     | PN 315                     | 18                  | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 40      | 23,5    | 40      | 24      | 32 |
| WN NW 20 HL     | L     | PN 160                     | 22                  | 3/4" -14 NPT     | 18,5   | 44      | 27,5    | 42      | 27      | 36 |
| WN NW 25 HL     | L     | PN 160                     | 28                  | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 47      | 30,5    | 48      | 36      | 41 |
| WN NW 32 HL     | L     | PN 160                     | 35                  | 1 1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 56      | 34,5    | 54      | 41      | 50 |
| WN NW 40 HL     | L     | PN 160                     | 42                  | 1 1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 63      | 40,0    | 61      | 50      | 60 |
| WN NW 03 HS     | S     | PN 630                     | 6                   | 1/4" -18 NPT     | 12,0   | 31      | 16,0    | 26      | 12      | 17 |
| WN NW 04 HS     | S     | PN 630                     | 8                   | 1/4" -18 NPT     | 15,0   | 32      | 17,0    | 27      | 14      | 19 |
| WN NW 06 HS     | S     | PN 630                     | 10                  | 3/8" -18 NPT     | 12,0   | 34      | 17,5    | 28      | 17      | 22 |
| WN NW 08 HS     | S     | PN 630                     | 12                  | 3/8" -18 NPT     | 12,5   | 38      | 21,5    | 28      | 17      | 24 |
| WN NW 10 HS     | S     | PN 630                     | 14                  | 1/2" -14 NPT     | 18,0   | 40      | 22,0    | 34      | 19      | 27 |
| WN NW 13 HS     | S     | PN 400                     | 16                  | 1/2" -14 NPT     | 19,0   | 43      | 24,5    | 36      | 24      | 30 |
| WN NW 13 HS 3/4 | S     | PN 400                     | 16                  | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 43      | 25,0    | 40      | 24      | 30 |
| WN NW 16 HS     | S     | PN 400                     | 20                  | 3/4" -14 NPT     | 20,0   | 48      | 26,6    | 42      | 27      | 36 |
| WN NW 20 HS     | S     | PN 400                     | 25                  | 1" -11,5 NPT     | 24,0   | 54      | 30,0    | 48      | 36      | 46 |
| WN NW 25 HS     | S     | PN 400                     | 30                  | 1 1/4" -11,5 NPT | 25,5   | 62      | 35,5    | 54      | 41      | 50 |
| WN NW 32 HS     | S     | PN 315                     | 38                  | 1 1/2" -11,5 NPT | 26,0   | 72      | 41,0    | 61      | 50      | 60 |

PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Série : LL = très léger L = léger S = lourd - Ø = Diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

|              |  |
|--------------|--|
| <b>WN MG</b> | Raccordement fileté, coude 90°, Laiton           |
| <b>WN VA</b> | Raccordement fileté, coude 90°, Acier inoxydable |
| <b>XWN</b>   | Raccordement fileté, coude 90°, Acier            |