

### Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	filet ext. BSPT conique
<b>Étanchéité 1</b>	à étanchéité par filetage
<b>Raccord 2</b>	filet ext. métrique cylindrique
<b>Étanchéité 2</b>	Cône intérieur 24°
<b>Construction</b>	Raccordement fileté
<b>Conception</b>	Coude 90°
<b>Norme</b>	DIN 2353 ISO 8434-1
<b>Fourniture</b>	Manchon avec écrou-raccord et bague coupante
<b>Matériau</b>	Laiton



### Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

### Article

Désignation	Série	Pression de service en bar	Ø ext. du tube (mm)	G	i (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	SW (mm)	S3
<b>WR 04 LL MG</b>	LL	PN 63	4	R 1/8" K	8	21	11,0	18	11	10
<b>WR 05 LL MG</b>	LL	PN 63	5	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
<b>WR 06 LL MG</b>	LL	PN 63	6	R 1/8" K	8	22	10,0	17	11	12
<b>WR 08 LL MG</b>	LL	PN 63	8	R 1/8" K	8	23	11,5	20	12	14
<b>WR 10 LL MG</b>	LL	PN 63	10	R 1/4" K	12	27	15,5	26	14	17
<b>WR 12 LL MG</b>	LL	PN 63	12	R 1/4" K	12	27	15,0	27	17	19
<b>WR NW 04 HL MG</b>	L	PN 200	6	R 1/8" K	8	27	12,0	20	12	14
<b>WR NW 04 HL 1/4 MG</b>	L	PN 200	6	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	14
<b>WR NW 06 HL MG</b>	L	PN 200	8	R 1/4" K	12	29	14,0	26	12	17
<b>WR NW 08 HL MG</b>	L	PN 200	10	R 1/4" K	12	30	15,0	27	14	19
<b>WR NW 10 HL MG</b>	L	PN 200	12	R 3/8" K	12	32	17,0	28	17	22
<b>WR NW 10 HL 1/4 MG</b>	L	PN 200	12	R 1/4" K	12	32	17,0	28	17	22
<b>WR NW 10 HL 1/2 MG</b>	L	PN 200	12	R 1/2" K	14	38	23,0	34	19	22
<b>WR NW 13 HL MG</b>	L	PN 200	15	R 1/2" K	14	36	21,0	34	19	27
<b>WR NW 16 HL MG</b>	L	PN 200	18	R 1/2" K	14	40	23,5	36	24	32
<b>WR NW 03 HS MG</b>	S	PN 250	6	R 1/4" K	12	31	16,0	26	12	17
<b>WR NW 04 HS MG</b>	S	PN 250	8	R 1/4" K	12	32	17,0	27	17	19
<b>WR NW 06 HS MG</b>	S	PN 250	10	R 3/8" K	12	34	17,5	28	17	22
<b>WR NW 13 HS MG</b>	S	PN 250	16	R 1/2" K	14	43	24,5	32	24	30

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø = Diamètre extérieur du tube

### Gamme de produits

<b>WRK</b>	Raccordement fileté, coude 90°, Acier
<b>WRK VA</b>	Raccordement fileté, coude 90°, Acier inoxydable