

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Bague carrée d'étanchéité |
| Raccord 2 | filet ext. métrique cylindrique |
| Étanchéité 2 | Cône intérieur 24° |
| Construction | Raccord banjo sans étranglement |
| Conception | Coude 90° |
| Norme | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Fourniture | Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

| Désignation | Série | Pression de service en bar | Ø d2 (mm) | G | Ø D (mm) | i (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | S1 | S2 |
|------------------|-------|----------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|----|----|
| XDWM NW 04 HL | L | PN 160 | 6 | M 10 x 1 | 14 | 8 | 24 | 12 | 12,5 | 19 | 19 | 6 | 6 |
| XDWM NW 06 HL | L | PN 160 | 8 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 14,5 | 21 | 22 | 6 | 6 |
| XDWM NW 08 HL | L | PN 100 | 10 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 15,5 | 22 | 22 | 8 | 8 |
| XDWM NW 10 HL | L | PN 100 | 12 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 27 | 10 | 10 |
| XDWM NW 10 HL 18 | L | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 37 | 18 | 18,0 | 25 | 30 | 12 | 12 |
| XDWM NW 13 HL | L | PN 100 | 15 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 40 | 20 | 22,0 | 26 | 30 | 12 | 12 |
| XDWM NW 16 HL | L | PN 100 | 18 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 21,5 | 27 | 36 | 14 | 14 |
| XDWM NW 20 HL | L | PN 100 | 22 | M 26 x 1,5 | 31 | 16 | 51 | 25 | 26,0 | 33 | 41 | 17 | 17 |
| XDWM NW 25 HL | L | PN 100 | 28 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,5 | 39 | 50 | 22 | 22 |
| XDWM NW 32 HL | L | PN 63 | 35 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 35,5 | 46 | 60 | 27 | 27 |
| XDWM NW 40 HL | L | PN 63 | 42 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 40,0 | 51 | 70 | 32 | 32 |
| XDWM NW 03 HS | S | PN 160 | 6 | M 12 x 1,5 | 17 | 12 | 30 | 15 | 16,5 | 23 | 22 | 6 | 6 |
| XDWM NW 04 HS | S | PN 160 | 8 | M 14 x 1,5 | 19 | 12 | 30 | 16 | 16,5 | 23 | 22 | 8 | 8 |
| XDWM NW 06 HS | S | PN 100 | 10 | M 16 x 1,5 | 21 | 12 | 37 | 18 | 18,5 | 26 | 27 | 10 | 10 |
| XDWM NW 08 HS | S | PN 100 | 12 | M 18 x 1,5 | 23 | 12 | 41 | 20 | 20,5 | 28 | 30 | 12 | 12 |
| XDWM NW 10 HS | S | PN 100 | 14 | M 20 x 1,5 | 25 | 14 | 42 | 21 | 23,0 | 31 | 32 | 12 | 12 |
| XDWM NW 13 HS | S | PN 100 | 16 | M 22 x 1,5 | 27 | 14 | 46 | 23 | 22,5 | 31 | 36 | 14 | 14 |
| XDWM NW 16 HS | S | PN 100 | 20 | M 27 x 2 | 32 | 16 | 58 | 28 | 27,5 | 38 | 46 | 17 | 17 |
| XDWM NW 20 HS | S | PN 100 | 25 | M 33 x 2 | 39 | 18 | 64 | 32 | 31,0 | 43 | 50 | 22 | 22 |
| XDWM NW 25 HS | S | PN 63 | 30 | M 42 x 2 | 49 | 20 | 76 | 37 | 36,5 | 50 | 60 | 27 | 27 |
| XDWM NW 32 HS | S | PN 63 | 38 | M 48 x 2 | 55 | 22 | 85 | 42 | 41,0 | 57 | 70 | 32 | 32 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

| | |
|----------------|---|
| XDWM VA | Raccord banjo sans étranglement, coude 90°, Manchon (sans écrou-raccord et sans bague coupante) |
| DWM | Raccord banjo sans étranglement, coude 90°, Manchon avec écrou-raccord et bague coupante |