

## Caractéristiques

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Raccord 1             | Filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 1          | Cône intérieur 74°      |
| Raccord 2             | filetage femelle UN/UNF |
| Étanchéité 2          | Cône intérieur 74°      |
| Construction          | Raccords                |
| Conception            | droit                   |
| Matériau              | Acier                   |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé    |



## Article

| Désignation   | G1             | G2             | S1 | S2 |
|---------------|----------------|----------------|----|----|
| G AJ 04       | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 14 | 14 |
| G AJ 05       | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 17 | 17 |
| G AJ 06 AJ 04 | 9/16" -18 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 19 | 14 |
| G AJ 06 AJ 05 | 9/16" -18 UNF  | 1/2" -20 UNF   | 19 | 17 |
| G AJ 06       | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 19 | 19 |
| G AJ 08 AJ 06 | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 22 | 19 |
| G AJ 08       | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22 | 22 |
| G AJ 10 AJ 06 | 7/8" -14 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 27 | 19 |
| G AJ 10 AJ 08 | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 27 | 22 |
| G AJ 10       | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 27 | 27 |
| G AJ 12       | 1 1/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| G AJ 16 AJ 12 | 1 5/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 41 | 32 |
| G AJ 16       | 1 5/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 41 | 41 |
| G AJ 20       | 1 5/8" -12 UN  | 1 5/8" -12 UN  | 50 | 50 |
| G AJ 24       | 1 7/8" -12 UN  | 1 7/8" -12 UN  | 60 | 60 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

G AJ VA Raccords, Acier inoxydable