

### Caractéristiques

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| <b>Raccord 1</b>    | Filetage femelle UN/UNF |
| <b>Étanchéité 1</b> | Cône intérieur 74°      |
| <b>Raccord 2</b>    | filet extérieur UN/UNF  |
| <b>Étanchéité 2</b> | Cône extérieur 74°      |
| <b>Construction</b> | Raccords                |
| <b>Conception</b>   | droit                   |
| <b>Matériau</b>     | Acier inoxydable        |



### Article

| Désignation      | G1             | G2             | SW<br>(mm) | S1 |
|------------------|----------------|----------------|------------|----|
| G AJ 04 HJ VA    | 7/16" -20 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 12         | 17 |
| G AJ 05 HJ VA    | 1/2" -20 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 14         | 17 |
| G AJ 06 HJ 04 VA | 9/16" -18 UNF  | 7/16" -20 UNF  | 17         | 17 |
| G AJ 06 HJ 05 VA | 9/16" -18 UNF  | 1/2" -20 UNF   | 17         | 19 |
| G AJ 06 HJ VA    | 9/16" -18 UNF  | 9/16" -18 UNF  | 17         | 19 |
| G AJ 06 HJ 08 VA | 9/16" -18 UNF  | 3/4" -16 UNF   | 22         | 19 |
| G AJ 08 HJ 04 VA | 3/4" -16 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 22 |
| G AJ 08 HJ 05 VA | 3/4" -16 UNF   | 1/2" -20 UNF   | 22         | 22 |
| G AJ 08 HJ 06 VA | 3/4" -16 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 19         | 22 |
| G AJ 08 HJ VA    | 3/4" -16 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 24 |
| G AJ 08 HJ 10 VA | 3/4" -16 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 24         | 24 |
| G AJ 10 HJ 08 VA | 7/8" -14 UNF   | 3/4" -16 UNF   | 22         | 27 |
| G AJ 10 HJ 04 VA | 7/8" -14 UNF   | 7/16" -20 UNF  | 19         | 27 |
| G AJ 10 HJ 06 VA | 7/8" -14 UNF   | 9/16" -18 UNF  | 24         | 27 |
| G AJ 10 HJ VA    | 7/8" -14 UNF   | 7/8" -14 UNF   | 24         | 27 |
| G AJ 12 HJ 04 VA | 1 1/16" -12 UN | 7/16" -20 UNF  | 24         | 32 |
| G AJ 12 HJ 06 VA | 1 1/16" -12 UN | 9/16" -18 UNF  | 27         | 32 |
| G AJ 12 HJ 08 VA | 1 1/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 29         | 32 |
| G AJ 12 HJ 10 VA | 1 1/16" -12 UN | 7/8" -14 UNF   | 27         | 32 |
| G AJ 12 HJ VA    | 1 1/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 32         | 32 |
| G AJ 16 HJ 12 VA | 1 5/16" -12 UN | 1 1/16" -12 UN | 36         | 41 |
| G AJ 16 HJ VA    | 1 5/16" -12 UN | 1 5/16" -12 UN | 36         | 41 |
| G AJ 16 HJ 08 VA | 1 5/16" -12 UN | 3/4" -16 UNF   | 36         | 41 |
| G AJ 20 HJ 12 VA | 1 5/8" -12 UN  | 1 1/16" -12 UN | 41         | 41 |
| G AJ 20 HJ 16 VA | 1 5/8" -12 UN  | 1 5/16" -12 UN | 46         | 50 |
| G AJ 20 HJ VA    | 1 5/8" -12 UN  | 1 5/8" -12 UN  | 46         | 50 |
| G AJ 24 HJ VA    | 1 7/8" -12 UN  | 1 7/8" -12 UN  | 50         | 55 |
| G AJ 24 HJ 20 VA | 1 7/8" -12 UN  | 1 5/8" -12 UN  | 50         | 55 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

### Gamme de produits

G AJ HJ Raccords, Acier