

G AJF HJOF VA

Raccords

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 filet intérieur ORFS

Étanchéité 1 à garniture plate


Raccord 2 filet extérieur ORFS

Étanchéité 2 à garniture plate avec joint torique

Construction Raccords

Conception droit

Matériau Acier inoxydable



Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|---------------------|----------------|----------------|------------|----|---------------|
| G AJF 04 HJOF 06 VA | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 18 | 9,25 x 1,78 |
| G AJF 06 HJOF 04 VA | 11/16" -16 UN | 9/16" -18 UNF | - | 21 | 7,65 x 1,78 |
| G AJF 08 HJOF 06 VA | 13/16" -16 UN | 11/16" -16 UN | 22 | 24 | 9,25 x 1,78 |
| G AJF 10 HJOF 08 VA | 1" -14 UNS | 13/16" -16 UN | 22 | 30 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 12 HJOF 06 VA | 1 3/16" -12 UN | 11/16" -16 UN | 19 | 36 | 9,25 x 1,78 |
| G AJF 12 HJOF 08 VA | 1 3/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 32 | 36 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 08 VA | 1 7/16" -12 UN | 13/16" -16 UN | 22 | 41 | 12,42 x 1,78 |
| G AJF 16 HJOF 12 VA | 1 7/16" -12 UN | 1 3/16" -12 UN | 41 | 41 | 18,77 x 1,78 |
| G AJF 24 HJOF 16 VA | 2" -12 UN | 1 7/16" -12 UN | 38 | 60 | 23,52 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

G AJF HJOF Raccords, Acier