


Caractéristiques	•		
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique		
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°		
Raccord 2	filet ext. métrique cylindrique		
Étanchéité 2	Cône intérieur 60°		
Construction	Raccords		
Conception	droit		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		





1

Article				
Désignation	G1	G2	SW _(mm)	
G 04 H 02	M 12 x 1,5	M 10 x 1	17	
G H 04	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5	17	
G 06 H 04	M 14 x 1,5	M 12 x 1,5	19	
G H 06	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5	19	
G 08 H 04	M 16 x 1,5	M 12 x 1,5	22	
G 08 H 06	M 16 x 1,5	M 14 x 1,5	22	
G H 08	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5	22	
G H 10	M 18 x 1,5	M 18 x 1,5	24	
G 13 H 10	M 22 x 1,5	M 18 x 1,5	27	
G H 13	M 22 x 1,5	M 22 x 1,5	27	
G H 16	M 26 x 1,5	M 26 x 1,5	32	
G H 20	M 30 x 1,5	M 30 x 1,5	36	
G H 25	M 38 x 1,5	M 38 x 1,5	46	
G 25 H 20	M 38 x 1,5	M 30 x 1,5	46	
G 32 H 25	M 45 x 1,5	M 38 x 1,5	55	
G H 32	M 45 x 1,5	M 45 x 1,5	55	
G 40 H 32	M 52 x 1,5	M 45 x 1,5	55	
G H 40	M 52 x 1,5	M 52 x 1,5	55	
G 50 H 40	M 65 x 2	M 52 x 1,5	65	
G H 50	M 65 x 2	M 65 x 2	65	
G H 60	M 78 x 2	M 78 x 2	80	

SW = largeur de clé