

G HJOF VA

Corps

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur ORFS
Étanchéité 1	à garniture plate avec joint torique
Raccord 2	filet extérieur ORFS
Étanchéité 2	à garniture plate avec joint torique
Construction	Corps
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable



Informations relatives à la commande

Joints NBR
FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)	OR1	OR2
G HJOF 04 VA	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	16	7,65 x 1,78	7,65 x 1,78
G HJOF 06 VA	11/16" -16 UN	11/16" -16 UN	19	9,25 x 1,78	9,25 x 1,78
G HJOF 08 VA	13/16" -16 UN	13/16" -16 UN	22	12,42 x 1,78	12,42 x 1,78
G HJOF 10 VA	1" -14 UNS	1" -14 UNS	27	15,60 x 1,78	15,60 x 1,78
G HJOF 12 VA	1 3/16" -12 UN	1 3/16" -12 UN	32	18,77 x 1,78	18,77 x 1,78
G HJOF 16 VA	1 7/16" -12 UN	1 7/16" -12 UN	38	23,52 x 1,78	23,52 x 1,78
G HJOF 20 VA	1 11/16" -12 UN	1 11/16" -12 UN	46	29,87 x 1,78	29,87 x 1,78
G HJOF 24 VA	2" -12 UN	2" -12 UN	55	37,82 x 1,78	37,82 x 1,78

SW = largeur de clé

Gamme de produits

G HJOF