

## Caractéristiques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1             | filet extérieur NPT       |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2             | filet extérieur NPT       |
| Étanchéité 2          | étanchéité par filetage   |
| Construction          | Corps                     |
| Conception            | droit                     |
| Matériau              | Acier                     |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé      |



## Article

| Désignation | G1               | G2               | SW (mm) |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| G HN 02     | 1/8" -27 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 11      |
| G 04 HN 02  | 1/4" -18 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 14      |
| G HN 04     | 1/4" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 14      |
| G 06 HN 02  | 3/8" -18 NPT     | 1/8" -27 NPT     | 19      |
| G 06 HN 04  | 3/8" -18 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 19      |
| G HN 06     | 3/8" -18 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 19      |
| G 08 HN 04  | 1/2" -14 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 22      |
| G 08 HN 06  | 1/2" -14 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 22      |
| G HN 08     | 1/2" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 22      |
| G 12 HN 04  | 3/4" -14 NPT     | 1/4" -18 NPT     | 27      |
| G 12 HN 06  | 3/4" -14 NPT     | 3/8" -18 NPT     | 27      |
| G 12 HN 08  | 3/4" -14 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 27      |
| G HN 12     | 3/4" -14 NPT     | 3/4" -14 NPT     | 27      |
| G 12 HN 16  | 3/4" -14 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 36      |
| G 16 HN 08  | 1" -11,5 NPT     | 1/2" -14 NPT     | 36      |
| G HN 16     | 1" -11,5 NPT     | 1" -11,5 NPT     | 36      |
| G 20 HN 16  | 1 1/4" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT     | 46      |
| G HN 20     | 1 1/4" -11,5 NPT | 1 1/4" -11,5 NPT | 46      |
| G 24 HN 08  | 1 1/2" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT     | 50      |
| G 24 HN 16  | 1 1/2" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT     | 50      |
| G 24 HN 20  | 1 1/2" -11,5 NPT | 1 1/4" -11,5 NPT | 50      |
| G HN 24     | 1 1/2" -11,5 NPT | 1 1/2" -11,5 NPT | 50      |
| G 32 HN 24  | 2" -11,5 NPT     | 1 1/2" -11,5 NPT | 65      |
| G HN 32     | 2" -11,5 NPT     | 2" -11,5 NPT     | 65      |
| G HN 40     | 2 1/2" -8 NPT    | 2 1/2" -8 NPT    | 70      |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

G HN VA Corps, Acier inoxydable