

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 2 | étanchéité par filetage |
| Construction | Corps |
| Conception | droit |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|-------------|------------------|------------------|---------|
| G HN 02 | 1/8" -27 NPT | 1/8" -27 NPT | 11 |
| G 04 HN 02 | 1/4" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 14 |
| G HN 04 | 1/4" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 14 |
| G 06 HN 02 | 3/8" -18 NPT | 1/8" -27 NPT | 19 |
| G 06 HN 04 | 3/8" -18 NPT | 1/4" -18 NPT | 19 |
| G HN 06 | 3/8" -18 NPT | 3/8" -18 NPT | 19 |
| G 08 HN 04 | 1/2" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 22 |
| G 08 HN 06 | 1/2" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 22 |
| G HN 08 | 1/2" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 22 |
| G 12 HN 04 | 3/4" -14 NPT | 1/4" -18 NPT | 27 |
| G 12 HN 06 | 3/4" -14 NPT | 3/8" -18 NPT | 27 |
| G 12 HN 08 | 3/4" -14 NPT | 1/2" -14 NPT | 27 |
| G HN 12 | 3/4" -14 NPT | 3/4" -14 NPT | 27 |
| G 12 HN 16 | 3/4" -14 NPT | 1" -11,5 NPT | 36 |
| G 16 HN 08 | 1" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT | 36 |
| G HN 16 | 1" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 36 |
| G 20 HN 16 | 1 1/4" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 46 |
| G HN 20 | 1 1/4" -11,5 NPT | 1 1/4" -11,5 NPT | 46 |
| G 24 HN 08 | 1 1/2" -11,5 NPT | 1/2" -14 NPT | 50 |
| G 24 HN 16 | 1 1/2" -11,5 NPT | 1" -11,5 NPT | 50 |
| G 24 HN 20 | 1 1/2" -11,5 NPT | 1 1/4" -11,5 NPT | 50 |
| G HN 24 | 1 1/2" -11,5 NPT | 1 1/2" -11,5 NPT | 50 |
| G 32 HN 24 | 2" -11,5 NPT | 1 1/2" -11,5 NPT | 65 |
| G HN 32 | 2" -11,5 NPT | 2" -11,5 NPT | 65 |
| G HN 40 | 2 1/2" -8 NPT | 2 1/2" -8 NPT | 70 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

G HN VA Corps, Acier inoxydable