
# G HRK
Manchon fileté

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 1** | à étanchéité par filetage |
| **Raccord 2** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 2** | étanchéité par filetage |
| **Construction** | Manchon fileté |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **G HRK 02** | R 1/8" K | R 1/8" K | 12 |
| **G 02 HRK 04** | R 1/8" K | R 1/4" K | 14 |
| **G 02 HRK 06** | R 1/8" K | R 3/8" K | 17 |
| **G HRK 04** | R 1/4" K | R 1/4" K | 14 |
| **G 04 HRK 06** | R 1/4" K | R 3/8" K | 17 |
| **G 04 HRK 08** | R 1/4" K | R 1/2" K | 22 |
| **G HRK 06** | R 3/8" K | R 3/8" K | 17 |
| **G 06 HRK 08** | R 3/8" K | R 1/2" K | 22 |
| **G 06 HRK 12** | R 3/8" K | R 3/4" K | 27 |
| **G 06 HRK 16** | R 3/8" K | R 1" K | 36 |
| **G HRK 08** | R 1/2" K | R 1/2" K | 22 |
| **G 08 HRK 10** | R 1/2" K | R 5/8" K | 24 |
| **G 08 HRK 12** | R 1/2" K | R 3/4" K | 27 |
| **G 08 HRK 16** | R 1/2" K | R 1" K | 36 |
| **G HRK 10** | R 5/8" K | R 5/8" K | 24 |
| **G HRK 12** | R 3/4" K | R 3/4" K | 27 |
| **G 12 HRK 16** | R 3/4" K | R 1" K | 36 |
| **G HRK 16** | R 1" K | R 1" K | 36 |
| **G 16 HRK 20** | R 1" K | R 1,1/4" K | 46 |
| **G HRK 20** | R 1 1/4" K | R 1,1/4" K | 46 |
| **G 20 HRK 24** | R 1 1/4" K | R 1 1/2" K | 50 |
| **G HRK 24** | R 1 1/2" K | R 1 1/2" K | 50 |
| **G 24 HRK 32** | R 1 1/2" K | R 2" K | 65 |
| **G HRK 32** | R 2" K | R 2" K | 65 |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **G HRK VA** | Manchon fileté, Acier inoxydable |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*