

Caractéristiques

Raccord 1	filet intérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet intérieur NPT
Étanchéité 2	étanchéité par filetage
Construction	Corps
Conception	droit
Matériau	Acier



Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
G IN 02	1/8" -27 NPT	1/8" -27 NPT	16
G 04 IN 02	1/4" -18 NPT	1/8" -27 NPT	19
G IN 04	1/4" -18 NPT	1/4" -18 NPT	19
G 06 IN 04	3/8" -18 NPT	1/4" -18 NPT	22
G IN 06	3/8" -18 NPT	3/8" -18 NPT	22
G 08 IN 04	1/2" -14 NPT	1/4" -18 NPT	29
G 08 IN 06	1/2" -14 NPT	3/8" -18 NPT	29
G IN 08	1/2" -14 NPT	1/2" -14 NPT	30
G 12 IN 08	3/4" -14 NPT	1/2" -14 NPT	36
G IN 12	3/4" -14 NPT	3/4" -14 NPT	36
G 16 IN 12	1" -11,5 NPT	3/4" -14 NPT	46
G IN 16	1" -11,5 NPT	1" -11,5 NPT	46
G IN 20	1 1/4" -11,5 NPT	1 1/4" -11,5 NPT	51
G IN 24	1 1/2" -11,5 NPT	1 1/2" -11,5 NPT	60
G IN 32	2" -11,5 NPT	2" -11,5 NPT	73

SW = largeur de clé

Gamme de produits

G IN VA Corps, Acier inoxydable