
GE H00R VA
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique
Étanchéité 1	Cône intérieur 60°
Raccord 2	filet ext. BSP cylindrique
Étanchéité 2	Forme A
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable





Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE H 13 R VA	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 13 VA	M 26 x 1,5	G 1/2" -14	27
GE H 16 R 20 VA	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R VA	M 30 x 1,5	G 3/4" -14	32
GE H 20 R 25 VA	M 30 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R VA	M 38 x 1,5	G 1" -11	41
GE H 25 R 32 VA	M 38 x 1,5	G 1 1/4" -11	50
GE H 32 R VA	M 45 x 1,5	G 1 1/4" -11	50
GE H 32 R 40 VA	M 45 x 1,5	G 1 1/2" -11	55
GE H 40 R VA	M 52 x 1,5	G 1 1/2" -11	55
GE H 50 R VA	M 65 x 2	G 2" -11	70
GE H 60 R VA	M 78 x 2	G 2 1/2" -11	85

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE H00R	Manchon fileté, Acier

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.