
# GE HB HR
Manchon fileté

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Cône intérieur 60° |
| **Raccord 2** | filet ext. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 2** | à garniture plate |
| **Construction** | Manchon fileté |
| **Conception** | droit |
| **Matériau** | Acier |
| **Traitement de surface** | revêtement galvanisé |






## Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) |
|---|---|---|---|
| **GE HB 04 HR 02** | G 1/4" -19 | G 1/8" -28 | 14 |
| **GE HB 04 HR** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HB 04 HR 06** | G 1/4" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HB 06 HR 04** | G 3/8" -19 | G 1/4" -19 | 19 |
| **GE HB 06 HR** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HB 08 HR 06** | G 1/2" -14 | G 3/8" -19 | 22 |
| **GE HB 08 HR** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 08 HR 12** | G 1/2" -14 | G 3/4" -14 | 27 |
| **GE HB 10 HR 08** | G 5/8" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 10 HR** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **GE HB 10 HR 12** | G 5/8" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HB 12 HR 08** | G 3/4" -14 | G 1/2" -14 | 27 |
| **GE HB 12 HR 10** | G 3/4" -14 | G 5/8" -14 | 30 |
| **GE HB 12 HR** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 32 |
| **GE HB 16 HR 12** | G 1" -11 | G 3/4" -14 | 36 |
| **GE HB 16 HR** | G 1" -11 | G 1" -11 | 41 |
| **GE HB 20 HR 16** | G 1 1/4" -11 | G 1" -11 | 46 |
| **GE HB 20 HR** | G 1 1/4" -11 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **GE HB 24 HR 20** | G 1 1/2" -11 | G 1 1/4" -11 | 50 |
| **GE HB 24 HR** | G 1 1/2" -11 | G 1 1/2" -11 | 55 |

SW = largeur de clé

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*