


Caractéristiques				
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique			
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté			
Raccord 2	filet intérieur ORFS			
Étanchéité 2	à garniture plate			
Construction	Manchon fileté			
Conception	droit			
Matériau	Acier			
Traitement de surface	revêtement galvanisé			





Article						
Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1	Joint torique	
GE HMO 12 AJF 04	M 12 x 1,5	9/16" -18 UNF	17	17	9,4 x 2,1	
GE HMO 14 AJF 06	M 14 x 1,5	11/16" -16 UN	19	22	11,4 x 2,1	
GE HMO 16 AJF 06	M 16 x 1,5	11/16" -16 UN	22	22	13,4 x 2,1	
GE HMO 16 AJF 08	M 16 x 1,5	13/16" -16 UN	22	24	13,4 x 2,1	
GE HMO 22 AJF 10	M 22 x 1,5	1" -14 UNS	27	30	19,4 x 2,1	
GE HMO 27 AJF 10	M 27 x 2	1" -14 UNS	27	30	23,7 x 2,8	
GE HMO 27 AJF 12	M 27 x 2	1 3/16" -12 UN	32	36	23,7 x 2,8	
GE HMO 33 AJF 16	M 33 x 2	1 7/16" -12 UN	41	41	29,7 x 2,8	
GE HMO 42 AJF 20	M 42 x 2	1 11/16" -12 UN	50	50	38,7 x 2,8	

SW, S1, S2 = largeur de clé