
GE HN HJ
Manchon fileté

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Raccord 1	filet extérieur NPT
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HN 02 HJ 03	1/8" -27 NPT	3/8" -24 UNF	12
GE HN 02 HJ 04	1/8" -27 NPT	7/16" -20 UNF	12
GE HN 02 HJ 05	1/8" -27 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 02 HJ 06	1/8" -27 NPT	9/16" -18 UNF	17
GE HN 02 HJ 08	1/8" -27 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 04 HJ	1/4" -18 NPT	7/16" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 05	1/4" -18 NPT	1/2" -20 UNF	14
GE HN 04 HJ 06	1/4" -18 NPT	9/16" -18 UNF	17
GE HN 04 HJ 08	1/4" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ	3/8" -18 NPT	9/16" -18 UNF	19
GE HN 06 HJ 04	3/8" -18 NPT	7/16" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 05	3/8" -18 NPT	1/2" -20 UNF	19
GE HN 06 HJ 08	3/8" -18 NPT	3/4" -16 UNF	19
GE HN 06 HJ 10	3/8" -18 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 06 HJ 12	3/8" -18 NPT	1 1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 04	1/2" -14 NPT	7/16" -20 UNF	24
GE HN 08 HJ 05	1/2" -14 NPT	1/2" -20 UNF	24
GE HN 08 HJ 06	1/2" -14 NPT	9/16" -18 UNF	24
GE HN 08 HJ	1/2" -14 NPT	3/4" -16 UNF	24
GE HN 08 HJ 10	1/2" -14 NPT	7/8" -14 UNF	24
GE HN 08 HJ 12	1/2" -14 NPT	1 1/16" -12 UN	27
GE HN 08 HJ 16	1/2" -14 NPT	1 5/16" -12 UN	36
GE HN 12 HJ 04	3/4" -14 NPT	7/16" -20 UNF	27
GE HN 12 HJ 06	3/4" -14 NPT	9/16" -18 UNF	27
GE HN 12 HJ 08	3/4" -14 NPT	3/4" -16 UNF	27
GE HN 12 HJ 10	3/4" -14 NPT	7/8" -14 UNF	27
GE HN 12 HJ	3/4" -14 NPT	1 1/16" -12 UN	27
GE HN 12 HJ 14	3/4" -14 NPT	1 3/16" -12 UN	32
GE HN 12 HJ 16	3/4" -14 NPT	1 5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ	1" -11,5 NPT	1 5/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 12	1" -11,5 NPT	1 1/16" -12 UN	36
GE HN 16 HJ 20	1" -11,5 NPT	1 5/8" -12 UN	46
GE HN 16 HJ 24	1" -11,5 NPT	1 7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 12	1 1/4" -11,5 NPT	1 1/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 16	1 1/4" -11,5 NPT	1 5/16" -12 UN	46
GE HN 20 HJ	1 1/4" -11,5 NPT	1 5/8" -12 UN	46
GE HN 20 HJ 24	1 1/4" -11,5 NPT	1 7/8" -12 UN	50
GE HN 20 HJ 32	1 1/4" -11,5 NPT	2 1/2" -12 UN	65
GE HN 24 HJ 12	1 1/2" -11,5 NPT	1 1/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 16	1 1/2" -11,5 NPT	1 5/16" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 20	1 1/2" -11,5 NPT	1 5/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ	1 1/2" -11,5 NPT	1 7/8" -12 UN	50
GE HN 24 HJ 32	1 1/2" -11,5 NPT	2 1/2" -12 UN	65
GE HN 32 HJ 24	2" -11,5 NPT	1 7/8" -12 UN	65
GE HN 32 HJ	2" -11,5 NPT	2 1/2" -12 UN	65

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE HN HJ VA	Manchon fileté, Acier inoxydable

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.