

GE HRED AJ VA

Manchon fileté

HANSA FLEX

Caractéristiques

Raccord 1 Filetage extérieur BSP cylindrique

Étanchéité 1 Forme E

Raccord 2 filetage femelle UN/UNF

Étanchéité 2 Cône intérieur 74°

Construction Manchon fileté

Conception droit

Matériau Acier inoxydable



Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

| Désignation | G1 | G2 | SW (mm) | S1 |
|---------------------|------------|----------------|------------|----|
| GE HRED 02 AJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 14 | 16 |
| GE HRED 04 AJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 19 | 19 |
| GE HRED 06 AJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 |
| GE HRED 08 AJ 10 VA | G 1/2" -14 | 7/8" -14 UNF | 27 | 27 |
| GE HRED 12 AJ VA | G 3/4" -14 | 1 1/16" -12 UN | 32 | 32 |
| GE HRED 16 AJ VA | G 1" -11 | 1 5/16" -12 UN | 41 | 38 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRED AJ Manchon fileté, Acier

Pièces de rechange

WD V Joint mou pour raccord vissé ED