
# **GE HRED AJ VA**

# Manchon fileté



Caractéristiques				
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique			
Étanchéité 1	Forme E			
Raccord 2	filetage femelle UN/UNF			
Étanchéité 2	Cône intérieur 74°			
Construction	Manchon fileté			
Conception	droit			
Matériau	Acier inoxydable			





1

#### Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article						
Désignation	G1	G2	SW (mm)	S1		
GE HRED 02 AJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14	16		
GE HRED 04 AJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19	19		
GE HRED 06 AJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22		
GE HRED 08 AJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27	27		
GE HRED 12 AJ VA	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	32	32		
GE HRED 16 AJ VA	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	41	38		

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

GE HRED AJ Manchon fileté, Acier

## Pièces de rechange

WD V Joint mou pour raccord vissé ED