
GE HRED HJ VA
Manchon fileté

Caractéristiques

Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme E
Raccord 2	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté
Conception	droit
Matériau	Acier inoxydable





Informations relatives à la commande

Joints NBR
FPM (Viton) sur demande

Article

Désignation	G1	G2	SW (mm)
GE HRED 02 HJ 04 VA	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	14
GE HRED 04 HJ 05 VA	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
GE HRED 04 HJ 06 VA	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
GE HRED 04 HJ 08 VA	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	19
GE HRED 04 HJ VA	G 1/4" -19	7/16" -20 UNF	19
GE HRED 06 HJ 04 VA	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 05 VA	G 3/8" -19	1/2" -20 UNF	22
GE HRED 06 HJ 08 VA	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
GE HRED 06 HJ VA	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
GE HRED 08 HJ 06VA	G 1/2" -14	9/16" -18 UNF	27
GE HRED 08 HJ 10 VA	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
GE HRED 08 HJ 12 VA	G 1/2" -14	1 1/16" -12 UN	27
GE HRED 08 HJ VA	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
GE HRED 12 HJ 10 VA	G 3/4" -14	7/8" -14 UNF	32
GE HRED 12 HJ 16 VA	G 3/4" -14	1 5/16" -12 UN	36
GE HRED 12 HJ VA	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	32
GE HRED 16 HJ 20 VA	G 1" -11	1 5/8" -12 UN	46
GE HRED 16 HJ VA	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	41
GE HRED 20 HJ 24 VA	G 1 1/4" -11	1 7/8" -12 UN	50
GE HRED 20 HJ VA	G 1 1/4" -11	1 5/8" -12 UN	50
GE HRED 24 HJ VA	G 1 1/2" -11	1 7/8" -12 UN	55

SW = largeur de clé

Gamme de produits

GE HRED HJ	Manchon fileté, Acier

Pièces de rechange

WD V	Joint mou pour raccord vissé ED

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.